ACEITE 100% SINTÉTICO 5W20 SN

DESCRIPCIÓN:

El **Aceite Sintético para Motor 5W20** provee protección de alta calidad para motores, bajo todo tipo de condiciones de manejo, y ha sido formulado con aceites base completamente sintéticos y un paquete de aditivos de primera calidad para brindar protección adicional contra los efectos adversos de conducir en la ciudad, donde los vehículos se someten a mayor estrés por constantes avances y frenados.

La fórmula de baja fricción del **Aceite Sintético para Motor 5W20** ayuda a mejorar el rendimiento de la gasolina para lograr una larga vida del motor, y protege contra el óxido, la corrosión, el desgaste de inicio, la acumulación de barniz, y elimina la necesidad de aceites aditivos adicionales. También protege contra los daños térmicos, lo cual ayuda a prevenir que se atasquen los anillos.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- Protege los motores en todas las condiciones de manejo
- Reduce la fricción y mejora el rendimiento de la gasolina
- Proporciona una mayor duración del motor
- Protege contra el óxido, la corrosión y el barniz
- Resiste daños térmicos

APLICACIONES:

El **Aceite Sintético para Motor 5W20** cumple con requerimientos de servicio API SN. El **Aceite Sintético para Motor 5W20** cumple o excede los exigentes requerimientos del Comité Internacional para la Estandarización y Aprobación de Lubricantes (*International Lubricant Standardization and Approval Committee - ILSAC*) GF-5, GF-4, GF-3, GF-2. ILSAC GF-5 es el estándar más reciente para aceites de motor para vehículo de pasajeros, furgonetas, camiones ligeros y vehículos deportivos utilitarios. Este producto también se recomienda para motores más antiguos, cuyos manuales de usuarios requieran Clasificaciones de Servicio API SN, SM, SL, SJ, SH, SG, SF, SE o cualquier combinación de las anteriores. Las recomendaciones de viscosidad varían conforme a la temperatura y el fabricante del motor.

Cumple con los siguientes requerimientos OEM:

- GM 4718M & 6094M
- Chrysler MS6395
- Ford WSS-M2C945-A

*Siempre consulte El Manual de Usuario para identificar el fluido más apropiado para su equipo.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

GRADO SAE	5W20
Gravedad Específica, (60°F)	0.8522
Viscosidad, @ 40°C, cSt	46.8
Viscosidad, @ 100°C, cSt	8.3
Índice de Viscosidad	155
Arranque en Frío, cP a °C, Máx	6600 @ -30C
Punto de Ignición, °F	437
Punto de Fluidez, °C (°F)	-33 (-27)
% Volatilidad Noack, Máx	15
Viscosidad Alta Temp/ High Shear @150°C, Mín	2.6
Color	2.5
Fósforo, %wt	0.07
Zinc, %wt	0.08

Los datos típicos son solo valores promedio. Leves variaciones, que no afectan el desempeño del producto, pueden registrarse durante un proceso normal de manufactura.